

Vario-Hook Set

Anwendung & Bedienung

Bei dem Vario-Hook Set handelt es sich um eine Ergänzung des Magnetsets für das Vario-Bench System mit dem sich die Führungsschiene fest mit den Vario-Bench Bankhaken verbinden läßt. Das kann Sinn machen wenn z.B. wiederholt sehr präzise identische Fräsarbeiten vorgenommen werden sollen. Die spezielle Form der Vario-Hooks erlaubt dabei eine Vielzahl von Einstellungen, um die Bewegung der Führungsschiene entweder in nur eine oder in beide Richtungen entlang der Führungsschiene oder/und quer dazu zu unterbinden.

Lieferumfang:

- 2 Stck. Aluminiumhaken
- 4 Stck. Nutensteine
- 4 Stck. Rändelschrauben

Montage:

- Lösen Sie zunächst die Madenschrauben des Magnet-Sets.
- Platzieren Sie den Vario-Hook in der gewünschten Position über den Nutensteinen des Magnetsets. Drehen Sie dazu ggf. den Haken um – es gibt keine bestimmte Ober- oder Unterseite.
- Falls kein Magnetset vorhanden ist, benutzen Sie die beiliegenden Nutensteine
- Befestigen Sie den Vario-Hook mit wenigen Umdrehungen der Rändelschrauben in den Nutensteinen.
- Verschieben Sie die Vario-Hooks je nach gewünschter Einstellung.
- Drehen Sie die Rändelschrauben fest.



Anwendung & Bedienung:

Legen Sie die Führungsschiene auf das Werkstück und richten Sie diese zum Werkstück wie gewünscht aus. Für strenge (Recht-) winkligkeit positionieren Sie das Werkstück mit einer der Seiten an zwei Vario-Bench Bankhaken. Legen Sie dann die Führungsschiene ebenfalls an zwei Vario-Bench Bankhaken an. Befestigen Sie die Vario-Hooks so, dass Ihre Arbeitsweise optimal unterstützt wird. Soll z.B. die Bewegung der Führungsschiene vollständig unterbunden werden, können die Vario-Hooks wie in dem nebenstehenden Bild montiert werden.



Achten Sie dabei auf eine spielfreie Montage, indem Sie die Vario-Hooks, wie im nebenstehenden Bild gezeigt, fest in Richtung Führungsschiene an die Bankhaken drücken während Sie die Rändelschrauben festziehen.

Da die Magnete die Führungsschiene in der Regel schon ausreichend fest an den Bankhaken fixieren, wird es in vielen Fällen jedoch ausreichen das gerade Ende der Vario-Hooks an den Bankhaken anliegen zu lassen.

In diesem Fall läßt sich durch eine leicht verdrehte Montage (siehe Bild) der Vario-Hooks außerdem erreichen, dass die Führungsschiene von den Bankhaken leicht getrennt (abgezogen) werden kann aber trotzdem Spielfreiheit gegeben ist sobald die Führungsschiene wieder an den Bankhaken anliegt. Zu diesem Zweck sind die Bohrungen in den Vario-Hooks bewußt etwas grösser ausgeführt als für die Rändelschrauben notwendig



Die folgenden Fotos zeigen weiteren mögliche Montagepositionen:



Bewegung längs zur Führungsschiene in eine Richtung gesperrt.



Bewegung längs zur Führungsschiene in eine Richtung und quer zur Führungsschiene gesperrt.



Bewegung längs zur Führungsschiene in beide Richtungen gesperrt.



Bewegung längs zur Führungsschiene in beide Richtungen und quer zur Führungsschiene gesperrt